

BENNES déversement par gravité

Sur socle ou roulette



Se décline en 3 versions

- *Fourreaux* : déplacement exclusif par élévateur
 - *Pieds* : permet un déplacement par transpalette
 - *Roulettes* : pour un déplacement dans tous les endroits roulants. De diamètre 150 et 200 pour les 1500 à 2000 litres, les roues très résistantes à bandage polyuréthane permettent un déplacement qui absorbe les difficultés de la voie avec une longévité importante, 2 fixes et 2 pivotantes avec une possibilité de blocage sur les pivotantes en option. Prise par élévateur très facile.
- Construction robuste avec aucune pièce d'usure. Tous les mouvements sont mécaniques (sauf roulettes)
 - Ceinture haute en tube carré de 40 pour la robustesse
 - Système de verrouillage très sécurisant. On tire sur un levier (possible depuis l'élévateur avec un cordage) qui libère les crochets et le vidage s'effectue. En posant la benne au sol elle se verrouille automatiquement grâce à un ressort. Une goupille supplémentaire existe sur le levier pour accroître encore la sécurité lors des déplacements.
 - Options :
 - *Couvercle* : 1 tiers du couvercle reste fixé sur la benne. En phase d'ouverture le couvercle est bloqué pour vidage complet (possibilité d'ouverture complète)
 - *Marquage*
 - *Finition galvanisation à chaud*

	Capacité	Réf.	Charge utile	Largeur		Profondeur		Hauteur		Poids Benne
				Benne	Hors-tout	Benne	Hors-tout	Bec avant	Hors tout	
Sur socle	500	T 670	1800	1000	1060	960	1110	730	830	140
Sur roues	500	T 675	1200	1000	1060	960	1110	930	1030	148
Sur socle	750	T 674	1800	1250	1315	1260	1350	860	960	170
Sur roues	750	T 679	1200	1250	1315	1260	1350	1060	1160	178
Sur socle	1000	T 671	1800	1250	1315	1310	1400	935	1035	190
Sur roues	1000	T 676	1200	1250	1315	1310	1400	1135	1235	198
Sur socle	1500	T 672	2500	1500	1580	1450	1540	940	1140	245
Sur roues	1500	T 677	1800	1500	1580	1450	1540	1190	1390	253
Sur socle	2000	T 673	2500	1720	1800	1520	1630	1000	1200	290
Sur roues	2000	T 678	1800	1720	1800	1520	1630	1250	1500	298



Utile à tous les corps de métier pour la collecte des déchets *légers*
Elles peuvent être également utilisées pour le tri sélectif (avec différentes couleurs)
La forme cubique et le vidage par le fond permettent une évacuation complète et très rapide.

Le vidage est réalisé par une simple action de la poignée (ce système peut-être piloté depuis le poste de cariste) provoquant l'ouverture du fond de la benne. La remise en position d'utilisation est automatique lors de la repose de la benne.

2 élingues en câble acier retiennent le fond pour une parfaite sécurité

Le caisson est en tôle nervurée de 2 mm et le fond en 3 mm.

Attention : Bien vérifier que l'élévateur lève suffisamment haut pour le vidage

Se décline en version :

- Fourreaux
- Pied
- Roulettes

Option :

- Marquage
- Sécurité de blocage des fourches

	Capacité	Réf.	Charge utile	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Sur socle	500	T 690	1500	800	800	800	115
Sur roues	500	T 691	1200	800	800	800	123
Sur socle	750	T 692	1700	900	850	1000	150
Sur roues	750	T 693	1200	900	850	1000	158
Sur socle	1000	T 694	1900	1000	1000	1000	190
Sur roues	1000	T 695	1200	1000	1000	1000	198